



SDH-400

**SONDA HIDRÁULICA
ROTATIVA**



(21) 3899-4114 / RJ

(11) 4614-3444 / SP

Rua Antares, 106 - Bairro do Maranhão, Cotia - SP

WWW.TERRADRIL.COM.BR | WWW.LOCADRILLEQUIPAMENTOS.COM.BR

@sondadril

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

BQ - 700m / NQ - 450m / HQ - 280m / PQ - 160m

CABEÇOTE HIDRÁULICO

1ª Marcha	8.600 Nm / 145 RPM
2ª Marcha	4.600 Nm / 270 RPM
3ª Marcha	2.150 Nm / 585 RPM
4ª Marcha	1.200 Nm / 1.050 RPM

MOTOR DIESEL - MWM 229-4T

Potência	105 CV @ 2.200 RPM
----------	--------------------

LANÇA E SISTEMA DE AVANÇO

Curso de Avanço do Cabeçote	4.000 mm
Força de Retração	7.850 Kgf
Força de Pull-Down	5.500 Kgf

COMPONENTES

Bomba de Lama BW 150	150 l/min
Guincho Principal	12.000 Kgf
Guincho Wireline	Capacidade - 400 m
SPT Automático	75 Cm - 65 Kg
Patolas de Nivelamento Hidráulico	Revestidas

DIMENSÕES DE TRANSPORTE

Largura x Comprimento x Altura	2.240 x 5.664 x 2.776 (mm)
Peso	7.900 kg

