



SDH-700

**SONDA HIDRÁULICA
ROTATIVA**



(21) 3899-4114 / RJ

(11) 4614-3444 / SP

Rua Antares, 106 - Bairro do Maranhão, Cotia - SP

WWW.TERRADRIL.COM.BR | WWW.LOCADRILLEQUIPAMENTOS.COM.BR

@sondadril

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
BQ - 1.000m / NQ - 700m / HQ - 400m / PQ - 220m	
CABEÇOTE ROTATIVO	
1ª Marcha	11.180 N.m / 108 - 166 rpm
2ª Marcha	5.980 N.m / 202 - 310 rpm
3ª Marcha	2.795 N.m / 438 - 672 rpm
4ª Marcha	1.560 N.m / 785 - 1.200 rpm
MOTOR DIESEL - MWM 6.10T	
Potência	180 CV @ 2.500 rpm
LANÇA E SISTEMA DE AVANÇO	
Curso de Avanço do Cabeçote	4.000 mm
Força de Pull-Up	7.850 kgf
Força de Pull-Down	5.500 kgf
COMPONENTES	
Bomba de Lama BW 150	150 l/min
Guincho Principal	12.000 kgf
Guincho Wireline	Capacidade - 800 m
Patolas Hidráulicas de Nivelamento	Revestidas
DIMENSÕES DE TRANSPORTE	
Largura x Comprimento x Altura	2.240 x 5.664 x 2.776 (mm)
Peso	8.500 kg

