



TR-12S

**PERFURATRIZ PARA
ESTACA RAÍZ**



(21) 3899-4114 / RJ

(11) 4614-3444 / SP

Rua Antares, 106 - Bairro do Maranhão, Cotia - SP

WWW.TERRADRIL.COM.BR | WWW.LOCADRILLEQUIPAMENTOS.COM.BR

@sondadril

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão Máxima	310 bar
Vazão Bomba Principal	220 l/min
Vazão Bomba Secundária	62 l/min
Capacidade Tanque Hidráulico	330 l
MOTOR DIESEL - SÉRIE 12 - 4.12TCA	
Potência	152 CV @ 2.400 rpm
Capacidade Tanque Diesel	90 l
AVANÇO E RETRAÇÃO	
Comprimento da Torre	8.110 mm
Curso Livre do Cabeçote	3.300 mm
Força de Avanço	75 kN
Força de Retração	75 kN
MORSA	
Diâmetro	50 - 410 mm
Força	140 kN
CABEÇOTE ROTATIVO	
Torque Máximo	15.500 Nm
Rotação Máxima	150 rpm
DIMENSÕES DE TRANSPORTE	
Largura x Comprimento x Altura	1.800 x 6.149 x 2.800 (mm)
Peso	11.900 kg

